

Fiche technique Zebra GX430t

Description du produit	Zebra GX Series GX430t - imprimante d'étiquettes - monochrome - transfert thermique / thermique direct
Type d'imprimante	Imprimante d'étiquettes - transfert thermique / thermique direct - monochrome
Dimensions (LxPxH)	19.4 cm x 25.4 cm x 19.1 cm
Poids	2.1 kg
Taille de support max.	Rouleau (10,8 cm)
Taille minimale du support (personnalisée)	19 mm x 9.7 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	108 mm x 991 mm
Digital TV Tuner	Jusqu'à 102 mm/s - noir & blanc
Résolution maximum (N&B)	300 ppp
Interface	USB, LAN, série
RAM installée (maximum)	8 Mo SDRAM
Bulb type	4 Mo (68 Mo)
Langage(s) d'impression	ZPL, ZPL II, EPL2
Codes à barres	Code 93, Industriel 2 de 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, GS1 DataBar, code QR, MaxiCode, code Aztec, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF4 Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 de 5, UPC, Entrelacé 2 de 5, PDF417, MSI-Plessee Matrix, Code postal japonais, Plessey, MacroPDF417, EAN-14, Code 128B, Code 128C, German Post, MSI-3, Code 128A
Type de support	Étiquettes, papier continu, papier en accordéon, carton pour étiquettes
Réseaux	Serveur d'impression - Ethernet, Fast Ethernet
Steam Pressure	Capteur de support réglable (AMS)
Alimentation	CA 120/230 V
Certification Microsoft	Compatible with Windows 7
Garantie du fabricant	Garantie de 1 an