



Imprimante TP85

IMPRIMANTE THERMIQUE
OUVERTURE FRONTALE

Série, USB, réseau
Compatible multi OS

TP85

INFINIMENT PRATIQUE

OXHOO, concepteur de terminaux point de vente vous présente l'imprimante TP85.

Avec son design épuré et moderne, elle vous assurera un confort optimal d'utilisation.

Le seul modèle à ouverture frontale de la gamme d'imprimantes OXHOO.

Noire ou blanche, cette imprimante saura s'intégrer dans les environnements les plus modernes et les plus confinés.

Elle est équipée en standard de 3 interfaces de communication: usb, série et réseau.

Disponible en version Bluetooth


TP85



TP85 Bluetooth



CONFIGURATIONS



TP85

Imprimante ticket	Thermique 80mm
Largeur d'impression	72mm
Fonctionnement	Chargement automatique du papier
Emulation	Esc / Pos

PARAMÈTRES & PERFORMANCES

Technologie	Impression thermique
Panneau de contrôle	LED
Type d'impression	Monochrome ou Bi couleur (Papier spécial)

Vitesse d'impression	250mm/s 59 lignes seconde
Nombre de points	203DPI
Rouleau de papier	80mm 79,50 ± 0,50 (L)mm x dia 83,00 mm ou 58mm 57,50 ± 0,50 (L)mm x dia 83,00mm

Épaisseur:	0.056-01 micro
Largeur d'impression	72mm - 48mm/54mm
Caractères par lignes	42/21 Fonte A - 56/28 Fonte B
Police de caractères	95 Alphanumérique, 37 International, 128*11 Graphique, Korean

Police code-barres	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, CODABAR, PDF417, QR Code
Cutter	Coupe partielle ou totale
Capteur	Fin de papier, Capot ouvert

Interface connecteurs	USB type B, RS-232 DB9 réseau RJ45, Tiroir RJ11 24V Compatible ouverture de 2 Tiroirs
PGM et logo graphique	256 Kb
Taille du buffer	64Kb

OS :	Win10/Win7/POSReady 7 Linux CUPS/OPOS/JavaPOS, SDK, IOS, ANDROID
------	---

DIVERS

Dimensions l x L x H	134.8 x 132 x 132mm
Poids	1.37 Kg
Couleur	Blanc laqué ou Noir laqué
Bloc alim	100~240AC (50~60Hz) 24VDC 2,5A
Installation	Horizontal, Vertical

Câble & alimentation	Alimentation secteur, câble RS232, câble USB
Réducteur	Réducteur d'impression 58mm
Certifications	CE FCC, class A, TUV/GS, CE, CB, cTUVus

Temp. de fonctionnement	0°C ~ 50°C
Temp. de stockage	-20°C ~ 70°C
Humidité	5% ~ 90% (Hors papier)
Option	Buzzer externe

Option	Buzzer externe
--------	----------------

MODÈLES

Coupe papier	2.000.000 Cut
Tête d'impression	150Km de papier
Nombre de lignes	70,000,000

