

ONIX 200



CONFIGURATIONS



ONIX200

ONIX 200

Refroidissement	FANLESS
Écran	15" TFT LCD
Dalle tactile	Multi-Touch (PCAP)
Luminosité	300 nits
Résolution	1024 x 768
Hauts parleurs internes	2 x 2W

MODÈLE

Processeur	Intel Bay Trail Quad Core J1900
Mémoire	1 x 4Go DDR3L SO-DIMM up to 8Go
Expansion	1 x Mini PCI-E Slot
Stockage	SSD 60Go amovible
Coeur Graphique	Intel HD Graphic
Alimentation	65W/19V

ENTRÉES / SORTIES

USB 2.0	4
USB 3.0	1
Port série RS232	3 x COM (default 0V; COM1, COM2 0V/5V, COM3 0V/12V)
LAN	RJ45
Tiroir-caisse	1 x RJ11 (12/24V)
VGA	1x DB15

OS COMPATIBLES

Win 10 ENTRY (32 bit/64 bit), PosReady 7 (32 bit/64 bit), Win 7 Pro (32 bit/64 bit)

DIVERS

Bouton M/A	En façade
Dimensions L x l x H	360 x 210 x 316mm
Poids	5,4kg
Couleur	Noir
Angle d'utilisation de l'écran	Horizontal from 0° to 90°
Certifications	FCC/CE Class A, LVD, CE Mark
Température de fonctionnement	0°C ~ 35°C
Température de stockage	-10°C ~ 50°C
Humidité	20% ~ 85% sans condensation
VESA	100 x 100

CONDITIONNEMENT

Unité	1
Dimensions l x L x H	400 x 500 x 340mm
Poids	8,3kg

OPTIONS

Afficheur client intégré 2 lignes
2 nd écran 10"
3-Track MSR (USB)
iButton (USB)
Lecteur fingerprint (USB)
WLAN + BT : 802.11a/b/g/n/ac WLAN card + BT 4.0

