



## LE SMART

TPV TACTILE MOBILE  
STRUCTURE ALUMINIUM

Ecran 10.1" 16/9 LED  
Sans ventilateur (FANLESS)  
Dalle capacitive (multi-touch)  
IP 54 en façade

# LE SMART INFINIMENT MOBILE

OXHOO vous dévoile le SMART version II, le terminal tout-en-un le plus compact de sa gamme. Infiniment plus puissant, il est équipé d'un processeur Intel Quad Core J1900.

Un concentré de mobilité en seulement 2,18 kilos. Grâce à sa petite taille le SMART est un terminal que vous pouvez déplacer aussi facilement et aussi souvent que vous le souhaitez. Il est équipé d'un écran 10.1" 16/9 tactile capacitif multi-touch.

Hautes performances, le SMART est FANLESS pour une discrétion maximale. Compact et complet, l'afficheur client et le lecteur de clef Dallas sont directement intégrés.



WIDESCREEN



MICROSOFT



J1900™



CAPACITIF  
MULTI-TOUCH



FANLESS



AFFICHEUR CLIENT  
INTÉGRÉ



LECTEUR DALLAS  
INTÉGRÉ



SSD

## OPTIONS



OPTION



LECTEUR  
CARTE

## VERSIONS



J1900™

## CONFIGURATIONS



S190BLC



S190WLC

### LE SMART

Refroidissement	FANLESS
Châssis	Aluminium
Dalle tactile	10.1" Capacitif

### SPÉCIFICATIONS


Processeur	Intel Bay Trail Quad Core J1900
Carte graphique:	Intel HD graphic DX11
Contrôleur réseau	Realtek PCIe GBE
Carte audio	Realtek ALC662-VD
Contrôleur I/O	Winbond NCT6106D
Mémoire RAM	1 x DDR3 4Go SO DIMM ~ 8Go FSB1333 / 1666Mhz
SSD	60Go
Ecran	10.1" 16/9 LED
Résolution	1366x768

### ENTRÉES ET SORTIES

Réseau	1 x 1 Gb
USB 1.1	1
USB 2.0	4
USB 3.0	1
Série COM RS232	4 x COM (COM3 & COM4 DB89-COM+5V/+12V)
Tiroir-caisse	1
VGA	1
Bouton M/A Power LED	1
Alimentation Externe	100~240AC (50~60Hz) 19VDC 3.42A 65W
Acheur Client Intégré	2 x Lignes de 20 caractères
Lecteur clef Dallas	Intégré

### OPTIONS

Lecteur de badge ISO 1/2/3 (MSR)	
Carte WIFI intégré	802.11n B/G/N
Stockage	SSD (120Go ou sup) ou HDD (320Go ou sup)



Noir profond

Blanc glacier

### DIVERS

Dimensions l x L x H	285x230x30 à 115mm
Poids	2,18kg
Couleur	Noir ou blanc
Installation	Horizontale 60° à 67°
Certifications	FCC / CE Class A, LVD
Température de fonctionnement	0°C ~ 35°C
Température de stockage	-10°C ~ 50°C
Humidité	20% ~ 85% Sans condensation

### CONDITIONNEMENT

Unité	1
Dimensions l x L x H	390x340x200mm
Poids	3kg

### OS COMPATIBLES

PosReady 7 (32 bit/64 bit) - Win 7 Pro (32 bit/64 bit)  
Win 10 IoT (32 bit/64 bit)

