



ULTIMO Panel

SYSTEME MODULAIRE TACTILE
STRUCTURE ALUMINIUM

Ecran 15.1"4/3 LED
Dalle capacitive (multi-touch)
4 niveaux de puissance
Sans ventilateur (FANLESS)
Compatible VESA
IP 54 en façade

ULTIMO Panel

INFINIMENT POLYVALENT

ULTIMO Panel: repousser les limites...

Polyvalent, l'ULTIMO vous offre une infinité de possibilités. Sa version Panel s'adapte à tous les environnements. Libérez l'espace de votre point d'encaissement !

Trois possibilités d'intégration sur le point de vente : en version murale, sur mât droit ou articulé et pupitre. Possibilité d'ajouter au mât un support imprimante et/ou un support TPE. FANLESS, quatre versions de processeur Intel pour toujours plus de puissance : Quad Core J1900, Core i3, Core i5 et Core i7.

Évolutif et compatible avec tous les périphériques de notre gamme, ce terminal tout-en-un vous surprendra par sa polyvalence.



OPTIONS



VERSIONS



CONFIGURATIONS



UP 190




UP 356



UP 556



UP 756



ULTIMO

Refroidissement	FANLESS
Châssis	Aluminium
Dalle tactile	15.1" True Flat Multi-Touch (PCAP)
Position écran	Centrée, désaxée, murale (VESA)

SPÉCIFICATIONS

Chipset	Intel PCH HM76
Contrôleur graphique	Intel HD /GT2-4000 350-900Mhz
Mémoire graphique	Partagée
Mémoire RAM	1 x DDR3 4Go SO DIMM ~ 8Go FSB1333/1666Mhz

Disque Durs HDD	1 x SATA 2,5' 320Go
Contrôleur audio	Realtek ALC662-GR HD
Contrôleur réseau	Intel 82579LM
Ecran	15.1" Flat 4/3 LED
Indice de protection	IP64
Résolution	1024 x 768

ENTRÉES ET SORTIES

Réseau	1 x 1 Gb
USB 1.1	1 (sous l'écran)
USB 2.0	4
USB 3.0	2 (1 version UT190)
Série COM RS232	4 x COM (COM3 & COM4 DB89-COM+5V/+12V)
Tiroir	1 x 12V/24V
VGA	1 (2nd écran)
LED Power et LED HDD	2
Alimentation Externe	100~240AC (50~60Hz) 19VDC 6,32A 120W
Sortie 24V	1 (alimentation imprimante ticket)
Haut-Parleurs	2 (intégrés à l'écran)

OPTIONS

Afficheur Client 2 lignes	20 caractères
Lecteur de badge ISO 1/2/3 (MSR)	
Lecteur Dallas (I-BUTTON)	
Lecteur code-barre intégré 1D et/ou 2D	
Carte WIFI intégré	802.11n B/G/N
Double écran 8"	
Lecteur NFC	
Stockage SSD (120Go ou sup) ou HDD (320Go ou sup)	

DIVERS

Dimensions L x P x H	377 x 283 x 48mm
Poids	3,54kg
Couleur	noir laqué ou blanc laqué
Installation	Horizontale de 0° à 90°
Certifications	FCC/CE Class A, LVD
Température de fonctionnement	0°C ~ 35°C
Température de stockage	-10°C ~ 50°C
Humidité	20% ~ 85% sans condensation

CONDITIONNEMENT

Unité	1
Dimensions l x l x h	500 x 425 x 165mm
Poids	5,57kg

MODÈLES

UT 190

Processeur:	Intel Bay Trail Quad Core J1900 2.0GHz
Carte graphique:	Intel HD graphic DX11
Contrôleur réseau:	Realtek PCIe GBE
Carte audio:	Realtek ALC662-VD
Contrôleur I/O:	Winbond NCT6106D

UT 356

Ivy Bridge i3-3217U	1.8Go
---------------------	-------

UT 556

Ivy Bridge i5-3337U	1.8Go
---------------------	-------

UT 756

Ivy Bridge i7-3537U	2.0Go
---------------------	-------

OS COMPATIBLES

PosReady 7 (32 bit/64 bit) - Win 7 Pro (32 bit/64 bit)
Win 10 IoT (32 bit/64 bit)

