



ULTIMO Pupitre

ULTRA COMPACT
STRUCTURE ALUMINIUM

Ecran 15.1"4/3 LED
Dalle capacitive (multi-touch)
4 niveaux de puissance
Sans ventilateur (FANLESS)
Lecteur NFC
Compatible VESA

IP 54 en façade

ULTIMO Pupitre

INFINIMENT POLYVALENT

ULTIMO version pupitre Infiniment compact.

Polyvalent, l'ULTIMO vous offre une infinité de possibilités. Sa version pupitre s'intègre dans les environnements les plus confinés. Libérez l'espace de votre point d'encaissement !

Cette version pupitre est une déclinaison de l'ULTIMO Panel. Trois possibilités d'intégration sur le point de vente : en version murale, sur mât droit ou articulé et pupitre. Possibilité d'ajouter au mât un support imprimante et/ou un support TPE. FANLESS, quatre versions de processeur Intel pour toujours plus de puissance : Quad Core J1900, Core i3, Core i5 et Core i7.

Évolutif et compatible avec tous les périphériques de notre gamme, ce terminal tout-en-un vous surprendra par sa polyvalence.



OPTIONS



VERSIONS



CONFIGURATIONS



UT 190



UT 356



UT 556



UT 756



Noir profond



Blanc glacier

ULTIMO

Refroidissement	FANLESS
Châssis	Aluminium
Dalle tactile	15.1" True Flat Multi-Touch (PCAP)
Position écran	sur mât ou murale (VESA)

SPÉCIFICATIONS

Chipset	Intel PCH HM76
Contrôleur graphique	Intel HD /GT2-4000 350-900Mhz
Mémoire graphique	Partagée
Mémoire RAM	1 x DDR3 4Go SO DIMM ~ 8Go FSB1333/1666Mhz

Disque Durs HDD	1 x SATA 2,5' 320Go
Contrôleur audio	Realtek ALC662-GR HD
Contrôleur réseau	Intel 82579LM
Ecran	15.1" Flat 4/3 LED
Indice de protection	IP64
Résolution	1024 x 768

ENTRÉES ET SORTIES

Réseau	1 x 1 Gb
USB 1.1	1 (sous l'écran)
USB 2.0	4
USB 3.0	2 (1 version UT190)
Série COM RS232	4 x COM (COM3 & COM4 DB89-COM+5V/+12V)
Tiroir	1 x 12V/24V
VGA	1 (2nd écran)
LED Power et LED HDD	2
Alimentation Externe	100~240AC (50~60Hz) 19VDC 6,32A 120W
Sortie 24V	1 (alimentation imprimante ticket)
Haut-Parleurs	2 (intégrés à l'écran)

OPTIONS

Afficheur Client	2 lignes 20 caractères
LECTEUR de badge ISO 1/2/3 (MSR)	
LECTEUR Dallas (I-BUTTON)	
LECTEUR code-barre intégré 1D et/ou 2D	
Carte WIFI intégré	802.11n B/G/N
Double écran 8"	
Stockage SSD (120Go ou sup) ou HDD (320Go ou sup)	

DIVERS

Dimensions L x P x H	420 x 495 x 185 mm
Poids	5,57kg
Couleur	noir laqué ou blanc laqué
Installation	Horizontale de 0° à 90°
Certifications	FCC/CE Class A, LVD
Température de fonctionnement	0°C ~ 35°C
Température de stockage	-10°C ~50°C
Humidité	20% ~ 85% sans condensation

CONDITIONNEMENT

Unité	1
Dimensions l x L x H	520 x 420 x 475mm
Poids	8kg

MODÈLES

UT 190

Processeur:	Intel Bay Trail Quad Core J1900 2.0GHz
Carte graphique:	Intel HD graphic DX11
Contrôleur réseau:	Realtek PCIe GBE
Carte audio:	Realtek ALC662-VD
Contrôleur I/O:	Winbond NCT6106D

UT 356

Ivy Bridge i3-3217U	1.8Go
---------------------	-------

UT 556

Ivy Bridge i5-3337U	1.8Go
---------------------	-------

UT 756

Ivy Bridge i7-3537U	2.0Go
---------------------	-------

OS COMPATIBLES

PosReady 7 (32 bit/64 bit)	- Win 7 Pro (32 bit/64 bit)
Win 10 IoT (32 bit/64 bit)	

