



TPV TACTILE OVA POWER

Un processeur performant:
Intel® Core i5-8ème génération



SAGA 

La gamme de caisses enregistreuses OVA, le best seller des TPV SAGA se décline en plusieurs modèles selon les besoins du marché.

Etroitement lié aux caractéristiques du OVA i5, le OVA Power est la version proposant le plus de ressources comparée aux systèmes d'encaissement de la même famille i5 et J1900.

Le processeur Intel® Core i5-8ème génération est monté sur cette carte mère customisée SAGA. Le TPV dispose au total de 6 ports USB et 4 ports RS232 en accès direct.

Cette carte est associée à une dalle tactile de technologie capacitive projetée, dotée d'un écran LCD à LED pour une luminosité proche des 400 cd/m².

Niveau capacité de stockage, le OVA Power propose une mémoire 8Go associée à une SSD M.2 128Go en standard.

Le terminal point de vente OVA est associé à un pied support en aluminium noir spécialement conçu pour permettre le passage des câbles pour une mise en place rapide et efficace de votre point d'encaissement.



LES + PRODUIT

- Puissance du Processeur Intel® Core i5-8257U
- Ecran 15" LED avec dalle tactile PCAP
- Passage de câbles facilité dans le pied en fixation VESA75
- Nombreuses options et périphériques associés

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Processeur	Intel® Core i5-8257U Dual Core (max 2.7GHz) - ventilé 3MB de cache, 64 bits
Carte mère	Type industrielle customisée SAGA 170*170
Chipset	Intel HM65
Mémoire	1 slot SO-DIMM 8Go DDR4 2400 MHz en standard 1 libre - Max 32Go
Vidéo	Intel® HD Graphics 6000
Audio	Carte Realtek ALC 662HD
Réseau	Carte réseau intégrée Realtek RTL8111H Gigabit 10/100/1000 1xRJ45
Stockage	SSD M.2 SATAIII 128GB
Système d'exploitation	Windows 10 et Linux
Garantie constructeur	3 ans

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Taille d'affichage	LCD 15" (38cm) LED, Ratio 4:3
Luminosité	350 à 400 cd/m2
Résolution	XGA (1024 x 768)
Dalle tactile	Capacitive Projetée (PCAP)

CONNECTIQUES EN FAÇADE

USB	6 Ports dont 4 ports 2.0 et 2 ports 3.0
Série	2 Ports RS-232 2 Ports RJ-45 -> RS232 (adaptateur fourni)
Réseau	1 port RJ-45
Divers	1 port HDMI, 1 sortie 12V
Audio	1 Jack Entrée Micro 1 Jack Sortie Ligne

OPTIONS

Support mural	Format VESA75 à l'arrière du TPV
Wifi/Bluetooth	Carte Intel mini PCI Express - Antennes intégrées
Afficheur client intégré	LCD 2 lignes de 20 caractères SGD200i Compatible ESC/POS et OPOS - Connexion USB
Double écran	Ecran client 9.7" ou 8" fixé à l'arrière du TPV- Connexion USB
Lecteur codes barres	Scanner 2D intégré, fixation sous le TPV - Connexion USB
Extension de garantie	3 ans sur site

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU TPV

Dimensions	L.350 x P.210 x H. 320 (mm)
Empattement	L230 x P.210 (mm)
Poids	5 kg (en fonctionnement, sans option)
Alimentation	Externe / 12V DC - 5A, 110-240VAC, 50-60GHZ
Matériaux	Aluminium, verre et Plastique ABS
Température en fonctionnement	-4C° / + 70C° sans condensation
Température de stockage	-15C° / + 70C°
Indice Protection	IP 54 contre les projections d'eau et la poussière
Coloris	Noir
Carton	OVA box 42 x 33 x 45 = 6.5kg



AFFICHEUR 2 LIGNES INTÉGRÉ



LECTEUR 2D INTÉGRÉ SOUS

L'ÉCRAN CAISSIER



ÉCRAN CLIENT 9.7" INTÉGRÉ



Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité PERIMATIC